



TALKIEBOY

Einbauanleitung

Herzlichen Glückwunsch!

Nun sind auch Sie im Besitz eines hochwertigen Gerätes aus unserer Spezialentwicklung. Diese Helmsprechanlage wurde bei uns nach den neuesten Erkenntnissen der high noise communication konzipiert und gefertigt.

Der TALKIEBOY ermöglicht die störungsfreie Sprechverbindung von Helm zu Helm auch noch bei hohen Fahrgeschwindigkeiten. Um seine Möglichkeiten voll auszuschöpfen, beachten Sie bitte folgende Montageanleitung.

Die erforderlichen Handgriffe sind nicht kompliziert. Sollten Sie dennoch Fragen haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder direkt an uns.

Wir beraten Sie gern.

Ihre

A K E Elektronik

DIE MONTAGE

Zur Vorbereitung in den Helmen exakt die Stellen vor den Ohrlöchern und vor der Mundmitte markieren, (z.B. mit kleinen Isolierbandabschnitten).

Die HÖRER mit der selbstklebenden Rückseite (Schutzpapier entfernen) genau bei den Markierungen unter das Schaumpolster der Helmauskleidung setzen und durch gleichmäßigen Druck auf den Hörerrand auf der Styroporschale fest andrücken, die volle Klebekraft wird nach ca. 72 Stunden erreicht.

(Ein Ausschneiden der Styroporschale ist wegen der flachen Bauweise der Hörer in der Regel nicht erforderlich.)

☛ Anmerkung: Das Schaumpolster zwischen Ohr und Hörer dämpft den Schall unter Umständen stark ab, es empfiehlt sich deshalb, das Polster vor den Hörern zu perforieren bzw. von der Rückseite her zu „rupfen“.

Die MIKROFONE mit der selbstklebenden Rückseite (Schutzpapier entfernen) passgenau auf die markierten Stellen setzen und gut festdrücken.

Achtung sehr wichtig! Die Mikrofone können Ihre geräusch-
unterdrückende Wirkung nur voll entfalten, wenn sie
möglichst nah vor dem Mund befestigt sind und die
Spezialschaumhülle nicht beschädigt wird.

Falls zwischen Helmpolster und Mund zu wenig Platz ist,
kann die Polsterung ein wenig ausgespart werden.

☛ Anmerkung: Beachten Sie, dass bei Änderungen
am Helm die Helmszulassung ungültig werden kann.

Die HELMKUPPLUNGEN über die Miniaturflachstecker wie folgt mit den Mikrofon- und Lautsprecherleitungen verbinden:

Kupplung weiß	---	Mikrofon Stecker weiß
Kupplung braun	---	Mikrofon Stecker schwarz oder blank
Kupplung grün	---	Hörer Stecker blau
Kupplung blank	---	Hörer Stecker blau

Anschließend die Zugentlastung innen am Helm befestigen.

DIE INBETRIEBNAHME

9V Blockbatterie oder Akku in das Batteriefach des Steuergerätes einsetzen und Steckverbindung zum Helm herstellen, - fertig. Der TALKIEBOY schaltet sich automatisch ein.

Eine Korrektur der Lautstärke ist allgemein nicht erforderlich, aber dennoch möglich. Der dafür vorgesehene Lautstärke-Trimmer wird bei geöffnetem Batteriefach zugänglich.

☛ Anmerkung: Die Lebensdauer der Batterie ist von der eingestellten Lautstärke und dem Fahrgeräuschpegel bzw. der Fahrgeschwindigkeit abhängig.

BITTE BEACHTEN SIE:

Der TALKIEBOY wird unter ständiger Qualitätskontrolle produziert. Sollte jedoch einmal ein Fehler auftreten, versuchen Sie bitte nicht die Anlage selbst zu reparieren und lassen Sie das Innere bitte unangetastet, bei einem Fremdeingriff erlischt jede Garantie.

Überlassen Sie in diesem Fall das Gerät zusammen mit den Helmen Ihrem AKE- Fachhändler.

Sollte einmal der Austausch eines Mikrofons oder Hörers erforderlich werden, dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

GARANTIE:

Das hier näher bezeichnete Gerät TALKIEBOY wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und modernster Fertigungsmethoden hergestellt und eingehend geprüft. Deshalb leisten wir zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung auf die Qualität von Material und Fertigung des Gerätes dem unten eingetragenen Käufer eine Garantie von 12 Monaten. Durch eine Garantieleistung wird die Garantiezeit nicht verlängert. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Folgeschäden und durch Eingriffe nicht autorisierter Personen erlischt der Garantieanspruch.

.....
Modell

.....
Serien-Nr.

.....
Verkaufsdatum

.....
Käufer

.....
Händler (Unterschrift u. Firmenstempel)